

Las carretillas de aluminio EXPRESSO están diseñadas y pensadas para facilitar el transporte manual de cualquier mercancía. Nuestras carretillas garantizan: una calidad inmejorable y duradera, precisión hasta en el último detalle, fabricación con materiales de alta calidad y un plus en ergonomía, seguridad y productividad.

Travesía de unión curva

Travesía de unión curva reforzada con fibra de vidrio. Aportan gran seguridad gracias a su unión a la estructura de aleación especial.

La travesía superior sirve de mango durante su utilización en escaleras.



Carretilla individualizable

El sistema original por despiece, permite individualizar cualquier carretilla mediante la combinación de sus componentes.



Aluminio reforzado

Estructura de tubo elíptico de aluminio reforzado, para una mayor estabilidad y capacidad de carga, reforzado en los puntos de mayor carga, 50% más ligero que el acero.



Mango ergonómico

Mango ergonómico EXPRESSO en forma de oreja con protector, facilitando a cualquier usuario un fácil manejo.



Patines deslizantes

Patines deslizantes con indicador de desgaste en plástico, protegen los patines de aluminio y sirven de ayuda para subir escaleras.

Pueden cambiarse de forma rápida gracias a su fijación con grapas.



Eje de 25 mm

Eje de 25 mm con gran capacidad de carga, su forma curvada facilita la inclinación de la carretilla, incluso con cargas muy pesada.



CA-24381525

Altura total: 1300 mm
Ancho eje: 440 mm
Dimensiones Pala: 300 x 305 mm
Tipo de rueda: 25
Rueda Ø: 260 mm
Capacidad de carga: 300 Kg
Peso: 13,0 Kg



CA-24381121

Altura total: 1300 mm
Ancho eje: 440 mm
Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
Tipo de rueda: 21
Rueda Ø: 260 mm
Capacidad de carga: 300 Kg
Peso: 11,7 Kg



CA-201121

Altura total: 1300 mm
Ancho eje: 440 mm
Dimensiones Pala: 245 x 220 mm
Tipo de rueda: 21
Rueda Ø: 260 mm
Capacidad de carga: 300 Kg
Peso: 10,1 Kg



ACCESORIOS

RUEDAS

RUE-21

Rueda neumática Ø 260 mm
Carga: 250 Kg



RUE-23

Rueda neumática Ø 260 mm
No deja huella.
Carga: 250 Kg



RUE-24

Rueda neumática Ø 260 mm
Carga: 300 Kg



RUE-25

Rueda en Poliuretano impinchable Ø 260 mm
Carga: 200 Kg



CA-205121

Altura total:
1500 mm
Ancho eje:
440 mm
Dimensiones Pala:
245 x 220 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
300 Kg
Peso:
10,5 Kg



CA-22127742

Altura total:
1100 mm
Ancho eje:
405 mm
Dimensiones Pala:
400 x 350 mm
Tipo de rueda:
42
Rueda Ø:
200 mm
Capacidad de carga:
100 Kg
Peso:
11,0 Kg



CA-221221

Altura total:
1300 mm
Ancho eje:
440 mm
Dimensiones Pala:
180 x 190 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
200 Kg
Peso:
11,2 Kg



CAPC-200

Altura total:
1275 mm
Medidas plegado (HxAxF):
1015 x 590 x 77 mm
Dimensiones base:
595 x 390 mm
Rueda Ø:
200 mm
Capacidad de carga:
200 Kg
Peso:
9,5 Kg



CA-82282021

Altura total:
1200 mm
Ancho eje:
510 mm
Dimensiones Pala:
Tubular
540 x 230 mm
Plana
180 x 340 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
Tubular 150 Kg
Plana 300 Kg
Peso:
16,0 Kg



CA-83182021

Altura total:
1130 mm
Ancho eje:
510 mm
Dimensiones Pala:
Tubular
540 x 230 mm
Plana
180 x 340 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
Tubular 150 Kg
Plana 300 Kg
Peso:
9,0 Kg



ACCESORIOS

RUEDAS

RUE-42

Rueda de goma
Exlan
Ø 200 mm
Carga: 170 Kg



RUE-45

Rueda de goma Exlan,
banda lisa
Ø 200 mm
Carga: 125 Kg



RUE-62

Rueda de
goma Exlan
Ø 260 mm
Carga: 200 Kg



RUE-66

Rueda de goma
Exlan, banda lisa
Ø 260 mm
Carga: 300 Kg



CA-271121 GK

Altura total:
1300 mm
Dimensiones Pala:
245 x 220 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
250 Kg
Peso:
9,2 Kg



CA-63163621

Altura total:
1120 mm
Dimensiones Pala:
120 x 510 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
300 Kg
Peso:
14,5 Kg



CAPC-90B

Altura total:
1100 mm
Medidas plegado (HxAxF):
720 x 400 x 150 mm
Dimensiones base:
240 x 355 mm
Rueda Ø:
150 mm
Capacidad de carga:
90 Kg
Peso:
5,9 Kg
Material:
Asa telescópica en acer
Armazón en aluminio



CA-82327142

Altura total:
1300 mm
Ancho eje:
470 mm
Dimensiones Pala:
425 x 280 mm
Tipo de rueda:
42
Rueda Ø:
200 mm
Capacidad de carga:
150 Kg
Peso:
10,6 Kg



CA-84326062

Altura total:
1300 mm
Ancho eje:
510 mm
Dimensiones Pala:
600 x 280 mm
Tipo de rueda:
62
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
200 Kg
Peso:
13,0 Kg



CA-8232714202

Altura total:
1300 mm
Ancho eje:
470 mm
Dimensiones Pala:
425 x 280 mm
Tipo de rueda:
42
Rueda Ø:
200 mm
Capacidad de carga:
150 Kg
Peso:
9,3 Kg



ACCESORIOS

PALAS

PALA-5

AxF: 305 x 300 mm



PALA-8

AxF: 350 x 400 mm



PALA-10

AxF: 430 x 230 mm



PALA-R2

Pala tubo
AxF: 280 x 425 mm



PALA-R21

Pala tubo
AxF: 280 x 600 mm



CA-25129145

Altura total:
1100 mm
Altura plegada:
730 mm
Ancho eje:
405 mm
Dimensiones Pala:
425 x 220 mm
Tipo de rueda:
45
Rueda Ø:
200 mm
Capacidad de carga:
100 Kg
Peso:
8,8 Kg



CA-26185121

Altura total:
1100 mm
Altura plegada:
730 mm
Ancho eje:
440 mm
Dimensiones Pala:
245 x 220 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
150 Kg
Peso:
11,9 Kg



CA-27185121

Altura total:
1100 mm
Altura plegada:
730 mm
Ancho eje:
440 mm
Dimensiones Pala:
245 x 220 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
150 Kg
Peso:
12,8 Kg



CA-21182121

Altura total:
1100 mm
Ancho eje:
440 mm
Dimensiones Pala:
245 x 220 mm
Tipo de rueda:
21
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
200 Kg
Peso:
9,0 Kg



CA-553625

Altura total:
1350 mm
Ancho eje:
440 mm
Dimensiones Pala:
180 x 340 mm
Superficie carga:
990 x 280 mm
Tipo de rueda:
25
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
300 Kg
Peso:
16,3 Kg



CA-84381824

Altura total:
1300 mm
Ancho eje:
510 mm
Dimensiones Pala:
200 x 500 mm
Tipo de rueda:
24
Rueda Ø:
260 mm
Capacidad de carga:
300 Kg
Peso:
14,0 Kg



MANGOS

ACC-3013524



ACC-1071



ACC-1011873



ACC-1011893

