

ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS



CARTA DE COLORES RAL

	RAL 6011		RAL 9002
	RAL 7032		RAL 7016
	RAL 7035		RAL 5012
	RAL 5015		RAL 5018
	RAL 5005		RAL 5007
			RAL 3003




Todas nuestras estructuras metálicas están fabricadas en chapa de acero de alta calidad, acabado pintura en polvo según carta de colores.



SOLICITE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTO


DETALLES

<p>(1) OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO El uso de cajones extraíbles y estantes, permite aprovechar el espacio, proteger las piezas y facilita una vista rápida. Las puertas con cerradura mantienen el material almacenado en su interior alejado del polvo y evitan el acceso a éste por parte de personal no autorizado.</p>	<p>(2) BLOQUEO DE SEGURIDAD DE LOS CAJONES El dispositivo integrado de bloqueo de seguridad de los cajones, equipamiento de serie, permite abrir un cajón mientras se bloquea la apertura del resto. Esto excluye, en gran medida, la posibilidad de vuelco hacia delante del armario.</p>	<p>(3) CAJONES DE EXTRACCIÓN TOTAL AL 100% El sistema de extracción total proporciona un funcionamiento totalmente silencioso, incluso si el peso de los elementos almacenados es elevado. La extensión total de los cajones permite un acceso cómodo y fácil a todos los productos, incluso aquellos almacenados en la parte posterior del cajón.</p>	<p>(4) ZÓCALOS El zócalo permite ajustar la altura del armario.</p>




ARMAZÓN

Estructura interior con cremallera perforada cada 25 mm, que permite la instalación de cajones de diferentes alturas, así como de estantes extraíbles. Puertas correderas con sistema de cierre centralizado.



REBORDE METÁLICO TRILATERAL

Estructura metálica en chapa de acero con rebordo trilateral y goma estriada. Posibilidad de adquirir sólo la goma.



ESTANTE EXTRAÍBLE/REGULABLE

Estantes fijos y extraíbles, regulables en altura. Capacidad de carga: de 75 a 200 Kg, repartida uniformemente.




CAJONES

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazón. Laterales ranurados cada 17 mm y fondos perforados, posibilidad la colocación de todo tipo de subdivisión.

Equipado con tirador de aluminio, tapones plásticos en los extremos, etiqueta de cartulina y protector plástico transparente. Sistema de cierre antivuelco con bloqueo de apertura cuando un cajón está abierto. Capacidad de carga repartida uniformemente.

Cajones TL de extracción total al 100%, con capacidad de carga hasta 75 Kg.

Cajones TP de extracción total al 100%, con capacidad de carga de hasta 200 Kg.



ZÓCALOS

Permiten aumentar la altura del armario.

EJEMPLO ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS

36 x 36 U / 36 + 36 x 36 U

(AxF): 717 x 750 / 1430 x 780 mm

Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. **APB-363610**)

Composición:

Cajón 75 mm (x2) (ref. **CTL-3636075**)

Est. extraíble (x2) (ref. **EETL-363675**)

Reborde metálico con goma (ref. **REB-36363**)

Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. **APC-363610**)

Composición:

Cajón 75 mm (x4) (ref. **CTL-3636075**)

Est. extraíble (x2) (ref. **EETL-363675**)

Reborde metálico con goma (ref. **REB-36363/2**)




Altura ext./útil del armario:
1020/150+700 mm (ref. **APB-363610/C**)

Composición:

Cajón 75 mm (x2) (ref. **CTL-3636075**)

Cajón 150 mm (x2) (ref. **CTL-3636150**)

Reborde metálico con goma (ref. **REB-36363**)



Capacidad de carga cajón: 75 Kg repartidos uniformemente.
Extracción total al 100%

36 x 27 U / 36 + 36 x 27 U

(AxF): 717 x 595 / 1430 x 627 mm

Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. **APB-362710**)

Composición:

Cajón 75 mm (x3) (ref. **CTL-3627075**)

Est. extraíble (ref. **EETL-362775**)

Reborde metálico con goma (ref. **REB-36273**)

Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. **APB-362710**)

Composición:

Cajón 75 mm (x2) (ref. **CTL-3627075**)

Est. extraíble (x2) (ref. **EETL-362775**)

Reborde metálico con goma (ref. **REB-36273**)




Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. **APC-362710**)

Composición:

Cajón 75 mm (x4) (ref. **CTL-3627075**)

Est. extraíble (x2) (ref. **EETL-362775**)

Reborde metálico con goma (ref. **REB-36273/2**)



Capacidad de carga cajón: 75 Kg repartidos uniformemente.
Extracción total al 100%



Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazón.
La suma total de los frontales deberá coincidir con la altura útil del armazón.