

# ANDAMIOS DE ALUMINIO

## ANDAMIO BASIC

Andamio de aluminio de fácil montaje para pequeños trabajos y bricolajes, con Kit de seguridad conforme con la norma EN 1004.

MODELO AND-71095		
Altura total (mm)	4130	6090
Altura de trabajo (mm)	4960	6920
Altura hasta la plataforma (mm)	2960	4920
Fondo (mm)	600	600
Ancho (mm)	1500	1500
Peso (Kg)	38	68
Referencia	<b>AND-71195/5</b>	<b>AND-71195/7</b>



## ANDAMIO PLEGABLE

Andamio plegable móvil ligero, de fácil montaje y transporte. Equipado con 4 ruedas Ø100 mm con doble freno. Bastidor con peldaños antieslizantes.

MODELO AND-3400	
Altura de trabajo (mm)	3000
Altura hasta la plataforma (mm)	1000
HxAxF (mm)	1800 x 1650 x 750
Peso (Kg)	21,8
Carga/m³ (Kg)	150
Referencia	<b>AND-3400</b>



Andamio muy ligero, compacto y fácil de transportar



Se dobla rápida y fácilmente, gracias a las mordazas de los estabilizadores



La plataforma cuenta con un seguro antiviento para simplificar el (des) montaje



Fácil de plegar y desplegar gracias a su bisagra automática

# ANDAMIOS DE ALUMINIO

## ANDAMIO MÓVIL PLEGABLE

Referencia: **AND-70994**  
 Ancho de bastidor: 1500 mm  
 Profundidad de bastidor: 720 mm  
 Altura trabajo: desde 3140 mm hasta 7650 mm

Equipado con 4 ruedas Ø 150 mm con doble palanca de freno regulables en altura  
 Fácil montaje y desmontaje  
 Carga máxima: 200 Kg/m<sup>2</sup> carga repartida según grupo de andamios 3, DIN EN 1004.

¡5 años de garantía!



### MODELO AND-70994

Altura trabajo (mm)	3140	4650	6150	7650
Altura posición (mm)	1140	2650	4150	5650
Altura andamio (mm)	2140	3650	5150	6650
Peso total (Kg)	28,7	57,5	68,1	86,5
Referencia	<b>AND-70994/01</b>	<b>AND-70994/02</b>	<b>AND-70994/03</b>	<b>AND-70994/04</b>



El bastidor está equipado con articulaciones que permiten plegar el andamio en cuestión de segundos. El andamio plegado atraviesa puertas.

## ANDAMIO MÓVIL



¡5 años de garantía!

Referencia: **AND-7074**  
 Ancho de bastidor: 2000 mm  
 Profundidad de bastidor: 720 mm  
 Altura trabajo: desde 3250 mm hasta 11250 mm

Equipado con 4 ruedas Ø 150 mm con doble palanca de freno regulables en altura  
 Fácil montaje y desmontaje  
 Carga máxima: 200 Kg/m<sup>2</sup> carga uniformemente repartidos según grupo de andamios 3, DIN EN 1004.



A partir de una altura de 4250 mm equipado de serie con 4 estabilizadores para una máxima seguridad. Es posible arrimar el andamio a una pared, después de girar 2 estabilizadores. Tablados de trabajo equipados con superficies antideslizantes. En posición de frenada, las ruedas giran hacia el tubo del bastidor y no sobresalen.

### MODELO AND-7074

H trabajo (mm)	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9250	10250	11250
H posición (mm)	1250	2250	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9250
H andamio (mm)	2470	3350	4350	5350	6350	7350	8350	9350	10350
Referencia	<b>AND-7074/03</b>	<b>AND-7074/04</b>	<b>AND-7074/05</b>	<b>AND-7074/06</b>	<b>AND-7074/07</b>	<b>AND-7074/08</b>	<b>AND-7074/09</b>	<b>AND-7074/10</b>	<b>AND-7074/11</b>

## LASTRES

Referencia				
<b>AND-70994/01</b>	0 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg
<b>AND-70994/02</b>	0 Kg	0 Kg	40 Kg <sup>(*)</sup>	40 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-70994/03</b>	80 Kg <sup>(*)</sup>	80 Kg <sup>(*)</sup>	80 Kg <sup>(*)</sup>	80 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-70994/04</b>	120 Kg	120 Kg	160 Kg <sup>(*)</sup>	160 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-7074/03</b>	0 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg
<b>AND-7074/04</b>	0 Kg	50 Kg <sup>(*)</sup>	0 Kg	50 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-7074/05</b>	0 Kg	80 Kg <sup>(*)</sup>	0 Kg	90 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-7074/06</b>	0 Kg	110 Kg <sup>(*)</sup>	0 Kg	130 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-7074/07</b>	0 Kg	140 Kg <sup>(*)</sup>	0 Kg	180 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-7074/08</b>	40 Kg <sup>(*)</sup>	180 Kg <sup>(*)</sup>	40 Kg <sup>(*)</sup>	250 Kg <sup>(*)</sup>
<b>AND-7074/09</b>	40 Kg <sup>(*)</sup>	220 Kg <sup>(*)</sup>	100 Kg <sup>(*)</sup>	0 Kg <sup>(2)</sup>
<b>AND-7074/10</b>	60 Kg <sup>(*)</sup>	260 Kg <sup>(*)</sup>	no autorizado	no autorizado
<b>AND-7074/11</b>	80 Kg <sup>(*)</sup>	300 Kg <sup>(*)</sup>	no autorizado	no autorizado



Disponemos de lastres de seguridad para nuestros andamios de aluminio de 10 y 15 Kg. Consulte la tabla para saber con cuantos kilos necesita equipar su andamio de aluminio.  
 Lastre 10 Kg: ref. 0050879  
 Lastre 15 Kg: ref. 0050985

<sup>(\*)</sup> Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

<sup>(2)</sup> Se necesitan 2 tubos de soporte más, ref. 7072/41.