

# ANDAMIOS DE ALUMINIO

## ANDAMIO MÓVIL PLEGABLE

Referencia: **AND-70994**  
 Ancho de bastidor: 1500 mm  
 Profundidad de bastidor: 720 mm  
 Altura trabajo: desde 3140 mm hasta 7650 mm  
 Todas las plataformas equipadas con trampilla

Equipado con 4 ruedas Ø 150 mm con doble palanca de freno regulables en altura  
 Fácil de plegar y desplegar  
 Carga máxima: 200 Kg/m<sup>2</sup> carga repartida según grupo de andamios 3, **DIN EN 1004**.




**¡5 años de garantía!**

### MODELO AND-70994

	AND-70994/01	AND-70994/02	AND-70994/03	AND-70994/04
Altura trabajo (mm)	3140	4650	6150	7650
Altura posición (mm)	1140	2650	4150	5650
Altura andamio (mm)	2140	3650	5150	6650
Nº de plataformas	1	1	1	2
Peso total (Kg)	28,7	57,5	68,1	86,5
Referencia	<b>AND-70994/01</b>	<b>AND-70994/02</b>	<b>AND-70994/03</b>	<b>AND-70994/04</b>



## LASTRES

Referencia				
<b>AND-70994/01</b>	0 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg
<b>AND-70994/02</b>	0 Kg	0 Kg	40 Kg <sup>(1)</sup>	40 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-70994/03</b>	80 Kg <sup>(1)</sup>	80 Kg <sup>(1)</sup>	80 Kg <sup>(1)</sup>	80 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-70994/04</b>	120 Kg	120 Kg	160 Kg <sup>(1)</sup>	160 Kg <sup>(1)</sup>



Disponemos de lastres de seguridad para nuestros andamios de aluminio de 10 y 15 Kg. Consulte la tabla para saber con cuantos kilos necesita equipar su andamio de aluminio.  
 Lastre 10 Kg: ref. 0050879  
 Lastre 15 Kg: ref. 0050985

<sup>(1)</sup> Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

<sup>(2)</sup> Se necesitan 2 tubos de soporte más, ref. 7072/41.



# ANDAMIOS DE ALUMINIO

## ANDAMIO MÓVIL

Referencia: **AND-7074**  
 Ancho de bastidor: 2080 mm  
 Profundidad de bastidor: 720 mm  
 Altura de alcance: desde 3250 mm hasta 11250 mm  
 Todas las plataformas equipadas con trampilla

Equipado con 4 ruedas Ø 150 mm con doble palanca de freno regulables en altura  
 Fácil montaje y desmontaje  
 Carga máxima: 200 Kg/m<sup>2</sup> carga uniformemente repartidos según grupo de andamios 3, **DIN EN 1004**.



### MODELO AND-7074

H alcance (mm)	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9250	10250	11250
H posición (mm)	1250	2250	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9520
H andamio (mm)	2470	3350	4350	5350	6350	7350	8350	9350	10350
Nº plataformas	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Peso (Kg)	48,6	87,4	98,5	107,2	134,1	142,8	156,5	165,2	192,1
Referencia	<b>AND-7074/03</b>	<b>AND-7074/04</b>	<b>AND-7074/05</b>	<b>AND-7074/06</b>	<b>AND-7074/07</b>	<b>AND-7074/08</b>	<b>AND-7074/09</b>	<b>AND-7074/10</b>	<b>AND-7074/11</b>

## LASTRES

Referencia				
<b>AND-7074/03</b>	0 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg
<b>AND-7074/04</b>	0 Kg	50 Kg <sup>(1)</sup>	0 Kg	50 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-7074/05</b>	0 Kg	80 Kg <sup>(1)</sup>	0 Kg	90 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-7074/06</b>	0 Kg	110 Kg <sup>(1)</sup>	0 Kg	130 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-7074/07</b>	0 Kg	140 Kg <sup>(1)</sup>	0 Kg	180 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-7074/08</b>	40 Kg <sup>(1)</sup>	180 Kg <sup>(1)</sup>	40 Kg <sup>(1)</sup>	250 Kg <sup>(1)</sup>
<b>AND-7074/09</b>	40 Kg <sup>(1)</sup>	220 Kg <sup>(1)</sup>	100 Kg <sup>(1)</sup>	0 Kg <sup>(2)</sup>
<b>AND-7074/10</b>	60 Kg <sup>(1)</sup>	260 Kg <sup>(1)</sup>	no autorizado	no autorizado
<b>AND-7074/11</b>	80 Kg <sup>(1)</sup>	300 Kg <sup>(1)</sup>	no autorizado	no autorizado



Disponemos de lastres de seguridad para nuestros andamios de aluminio de 10 y 15 Kg. Consulte la tabla para saber con cuantos kilos necesita equipar su andamio de aluminio.  
 Lastre 10 Kg: ref. 0050879  
 Lastre 15 Kg: ref. 0050985

<sup>(1)</sup> Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

<sup>(2)</sup> Se necesitan 2 tubos de soporte más, ref. 7072/41.

